

METABOND H PLUS

Názov výrobku: METABOND H PLUS – prísada do hydraulického oleja

Metabond H Plus je zušľachťovačom kovových povrchov pre hydraulické zariadenia, ktorý znižuje trenie a opotrebenie zariadení a vylepšuje ich mazaciu schopnosť. Odporúča sa do nových, použitých a už opotrebovaných hydraulických zariadení, miešaný s olejom predpísanou kvalitou. Počas krátkej doby používania vykazuje viditeľné výsledky.

Charakteristická vlastnosť, spôsob skúmania	Meracia jednotka	Typická hodnota
Kód farby ASTM-D 1500-07	farebná škála ASTM	4,5
Kinematická viskozita pri 40 °C, STN EN ISO 3104:1996	mm ² /s	45,89
Kinematická viskozita pri 100 °C, STN EN ISO 3104:1996	mm ² /s	6,273
Číslo kyslosti (TAN) ASTM D 664-07	mg KOH/g	8,22
Celkové číslo zásaditosti (TBN) ASTM D 4739-08	mg KOH/g	6,59
Korozívny účinok na platničky z medi (100 °C, 1 hod.) EN ISO 2160:2000	stupeň korózie	1a

Hodnoty v dokumente boli určené podľa marenia akreditovaného laboratória a sú charakteristické stredné hodnoty.

Pri výrobe sa môžu vyskytnúť menšie rozdiely v súvislosti od charakteristiky základných materiálov, ale tieto rozdiely kvalitu použitia hotového výrobku neovplyvnia.